

Газовые фильтры сварные ФГВ



Назначение:

для очистки природного газа от механических примесей с целью предотвращения засорения импульсных трубок, дроссельных отверстий, а также износа запорных и газорегулирующих устройств в газорегуляторных пунктах. Все типоразмеры имеют четыре исполнения по расположению патрубков.

Принцип работы:

Поток газа, поступающий в полость фильтра через входной патрубок, теряет скорость. Имеющиеся в газе относительно крупные механические частицы, ударяясь в отбойник, выпадают в осадок. Потерявший скорость поток газа проходит через волосяной сетчатый фильтрующий элемент, который очищает его от более мелких частиц.

Технические характеристики

Марка	DN	Рабочее давление газа	Масса
ФГВ-50/1	50	1, 2 МПа	15
ФГВ-50/6	50	1, 2 МПа	22
ФГВ-80/15	80	1, 2 МПа	55
ФГВ-150/35	150	1, 2 МПа	65

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru