

Газорегуляторный пункт ГРПШК-10



ГРПШК-10 — газорегуляторные пункты шкафные применяемые для снижения среднего или высокого давления газа на низкое и стабилизации его на необходимом уровне в системе газоснабжения жилых и промышленных объектов.

Технические характеристики

| Наименование показателей | Норма |
|---|-----------|
| Рабочее давление на входе, МПа | 0,6 |
| Номинальное выходное давление газа, кПа (мм.вод.ст) | 2,2 (220) |
| Пропускная способность при входном давлении | |
| 0,6 МПа, м ³ /час, не менее | 10 |
| Присоединительные размеры | |
| входного патрубка, Ду мм | 10 |
| выходного патрубка, Ду мм | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина | 375 |
| Ширина | 250 |
| Высота | 430 |
| Масса, кг, не более | 15 |

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru