

Клапаны предохранительно-запорные КПЗ



Клапаны КПЗ производятся высокого или низкого контролируемого давления:

- среднего контролируемого давления — КПЗ-50-С, КПЗ-100-С;
- низкого контролируемого давления — КПЗ-50-Н, КПЗ-100-Н;
- высокого контролируемого давления — КПЗ-50-В (В1), КПЗ-100-В (В1).

КПЗ — клапаны предохранительные запорные используются для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении или понижении контролируемого давления газа сверх установленного значения.

Технические характеристики

Наименование параметра или размера		КПЗ-50Н, КПЗ-50В, КПЗ-50С, КПЗ-50В1	КПЗ-100Н, КПЗ-100В, КПЗ-100С, КПЗ-100В1
Пропускная среда		Природный газ по ГОСТ 5542-87	
Рабочее давление на входе, МПа, не более		1,2	
Точность срабатывания, %		± 5	
Диаметр условного прохода		50	100
Строительная длина		230± 1,5	350± 2,0
Габаритные размеры, мм	длина	232±4,0	350±2,0
	ширина	253±4,0	253±4,0
	высота	386±5,0	450±5,0
Пределы настройки контролируемого давл., МПа			
нижний предел КПЗ-50 (100) Н		0,0003-0,003	0,0003-0,003
верхний предел КПЗ-50 (100) Н		0,002-0,075	0,002-0,075
нижний предел КПЗ-50 (100) С		0,01-0,12	0,01-0,12
верхний предел КПЗ-50 (100) С		0,06-0,32	0,06-0,32
нижний предел КПЗ-50 (100) В		0,003-0,03	0,003-0,03
верхний предел КПЗ-50 (100) В		0,03-0,6	0,03-0,6
нижний предел КПЗ-50 (100) В1		0,1-0,4	0,1-0,4
верхний предел КПЗ-50 (100) В1		0,2-0,75	0,2-0,75

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru