

Клапан запорный газовый КЗГЭМ



Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом КЗГЭМ предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с условным проходом 32...150 мм рабочей средой в виде природного газа и рабочим давлением 0,1...300кПа (0,001...3 кгс/см²).

В помещении, в котором будет эксплуатироваться клапан: содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ15150-69; должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты)

Технические характеристики

Наименование	Р раб, МПа	Ду
КЗГЭМ Ду-32	0,0001–00,3	32
КЗГЭМ Ду-40	0,0001–00,3	40
КЗГЭМ Ду-50	0,0001–00,3	50
КЗГЭМ Ду-65	0,0001–00,3	65
КЗГЭМ Ду-80	0,0001–00,3	80
КЗГЭМ Ду-100	0,0001–00,3	100
КЗГЭМ Ду-150	0,0001–00,3	150

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru