

## Регулятор давления газа РД-64



РД-64 — регуляторы давления газа прямого действия, используемый с целью редуцирования давления газа «после себя» на установках очистки и осушки газа, газораспределительных станциях, газовых промыслах и др.

### Основные характеристики:

- регулируемая среда — природный газ;
- регулирующий орган — односедельный;
- зона нечувствительности:
  - класс А не более 1,5%;
  - класс В не более 2,5%;
- зона пропорциональности не более 6%;
- условное давление 6,4 МПа;
- характеристика «ход-расход» линейная;
- вид присоединения — фланцевый.

### Отличительные особенности РД-64:

- регуляторы прямого действия, не нуждаются в посторонних источниках энергии;
- работают длительное время без профилактических работ;
- работают как в помещении, так и на открытом воздухе;
- не требует высокой квалификации от персонала.

### Технические характеристики

Параметры	Модификации РД				
	РД-64	РД-64	РД-64	РД-64	РД-64
Диаметр условного прохода, мм	25	40	50	80	100
Полный ход регулирующего органа, мм	8	12	16	25	30
Верхние пределы настройки, МПа	2,5	2,5	1 или 1,6	1 или 1,6	1 или 1,6
Отношение нижних пределов настройки к верхним	1:4				
Масса, кг	31	58	106	135	215
Диаметр сменного седла, мм	16	20	32	45	85
Коэффициент пропускной способности Kv, м <sup>3</sup> /ч	2,5	6	6	16	100

### по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [itv@nt-rt.ru](mailto:itv@nt-rt.ru)  
веб-сайт [investroy.nt-rt.ru](http://investroy.nt-rt.ru)