

Регулятор давления газа РДГБ

Регуляторы давления газа блочный РДГБ применяют для редуцирования давления неагрессивных газов и поддержания выходного давления газа на необходимом уровне. При возникновении аварийных ситуаций, повышении или понижении давления сверх заданных пределов регулятор РДГБ автоматически прекращает подачу газа.



Технические характеристики

Наименование параметра	РДГБ-50	РДГБ-100
Рабочее давление на входе, МПа, не более	1,2	
Пропускная способность при $P_{вх}=0,1$ МПа	900	2800
Неравномерность регулирования, %	± 10	± 10
Точность срабатывания ПЗК, %	± 5	± 5
Габаритные размеры, мм	527x465x475	760x510x580
Масса, кг	58	130



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru