

## Заслонки дроссельные газовые ЗД



**Заслонки газовые дроссельные**, называемые также дросселем, выпускаются в следующих исполнениях:

- заслонки фланцевые прямоугольные сечением 300×500 и 400×615 (только для воздуха);
- заслонки фланцевые круглые Ду 40 – 500;
- заслонки муфтовые круглые Ду 15 – 32.

**Заслонки дроссельные** серии ЗД применяются для регулирования количества расхода газа или воздуха, поступающих в газоиспользующее оборудование при газоснабжении различных объектов.

### Технические характеристики

Наименование	Рраб, МПа	Условный проход, мм	Тип присоединения	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более
				длина	ширина	высота	
<b>ЗД-15</b>	0,1	15	М	76	240	151	1,4
<b>ЗД-20</b>	0,1	20	М	78	240	178	1,6
<b>ЗД-25</b>	0,1	25	М	86	240	185	2,1
<b>ЗД-32</b>	0,1	32	М	87	244	196	2,7
<b>ЗД-40</b>	0,1	40	Ф	120	260	205	6,5
<b>ЗД-50</b>	0,1	50	Ф	120	265	216	8,0
<b>ЗД-70</b>	0,1	70	Ф	120	275	236	8,6
<b>ЗД-80</b>	0,1	80	Ф	120	287	265	11,15
<b>ЗД-100</b>	0,1	100	Ф	120	298	274	12,5
<b>ЗД-125</b>	0,1	125	Ф	120	292,5	301,5	16,2
<b>ЗД-150</b>	0,1	150	Ф	130	325	336	20,5
<b>ЗД-175</b>	0,1	175	Ф	130	340	368	23,0
<b>ЗД-200</b>	0,1	200	Ф	130	340	380	28,5
<b>ЗД-250</b>	0,1	250	Ф	160	380	440	41,5
<b>ЗД-300</b>	0,1	300	Ф	160	435	503,5	59,0
<b>ЗД-350</b>	0,1	350	Ф	160	485	556,5	81,5
<b>ЗД-400</b>	0,01	400	Ф	160	535	612,5	86,3
<b>ЗД-500</b>	0,01	500	Ф	160	640	716	95,8

### Примечание

Тип присоединения

**М** - муфтовый

**Ф** - фланцевый

Температура рабочей среды не должна превышать 200°C.

### по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [itv@nt-rt.ru](mailto:itv@nt-rt.ru)

веб-сайт [investroy.nt-rt.ru](http://investroy.nt-rt.ru)